

AgroTech

Gonvarri Industries



TropiTech

Cultures de premier plan grâce à une ventilation naturelle optimisée



LinkedIn



gonvarriagrotech.com

Fiche Technique TropiTech

DIMENSIONS

Largeur de la portée (a)	8 m; 9.6 m; 12.8 m
Espacement des poteaux latéraux et des arceaux (b)	2 m; 2.5 m; 3 m
Hauteur sous le chéneau (c)	4 m; 4.5 m; 5 m; 5.5 m; 6 m
Espacement intérieur des Poteaux	2 m; 2.5 m; 3 m; 4 m; 5 m

STRUCTURE EN ACIER

Structure est fabriquée en acier galvanisé, utilisant le processus Sendzimir Z275 ou la galvanisation à chaud.

Chéneau	Galvanisation Sendzimir Z275 ou acier inoxydable
Poteaux	Section rectangulaire ou carrée. Sendzimir Z275 ou galvanisation à chaud
Arceaux	Arceaux ronds Ø 60 mm ou arceaux ovales Ø 90 x 60 mm
Barre de culture/Support de culture	Ø 40 mm ou Ø 60 mm
Renforts	Ø 32 mm
Renforts carrés	Renfort en forme de K, renforts d'angle et frontaux

VENTILATION

Toit	Ventilation fixe de toit ¼. Filet antinsectes en option.
Pignons et côtés	Couverte par un filet antinsectes. Optionnelle: film de ventilation enroulable.

PORTES

Portes coulissantes. Cadre en aluminium ou en acier galvanisé. Revêtement en polycarbonate.

REVÊTEMENT

Plastic film

Éthylène Vinyle Acétate

Épaisseur: 200 microns

Transmission de lumière: 90%

Fixation avec PVC ou fil de fer en zig-zag

