

AgroTech

Gonvarri Industries



TropiTech

Cultivos de primera categoría mediante ventilación natural



LinkedIn



gonvarriagrotech.com

Ficha Técnica TropiTech

DIMENSIONES

Ancho (a)	8 m; 9.6 m; 12.8 m
Distancia entre pilares laterales y arcos (b)	2 m; 2.5 m; 3 m
Altura bajo el canalón (c)	4 m; 4.5 m; 5 m; 5.5 m; 6 m
Distancia entre pilares interiores	2 m; 2.5 m; 3 m; 4 m; 5 m

ESTRUCTURA EN ACERO La estructura está fabricada con acero galvanizado, utilizando Sendzimir Z275 o mediante inmersión en caliente

Canalones	Galvanizado Sendzimir Z275 o acero inoxidable
Pilares	Sección rectangular o cuadrada. Sendzimir Z275 o inmersión en caliente
Arcos	Arcos redondos Ø 60 mm o arcos ovalados Ø 90 x 60 mm
Barra de cultivo	Ø 40 mm o Ø 60 mm
Refuerzos	Ø 32 mm
Refuerzos cuadrados	Refuerzo en forma de K, refuerzos de esquina y frontales

VENTILACIÓN

Techo	Ventilación fija en el techo de ¼. Malla antinsectos opcional
Frontal y lateral	Cubierta con malla antinsectos. Opcional: red de ventilación enrollable con rollo de película

PUERTAS Puertas correderas. Marco de aluminio o acero galvanizado. Cubierta de policarbonato

REVESTIMIENTO

Plástico Film

Etileno Vinilo Acetato
 Espesor: 200 micrones
 Transmisión de luz: 90%
 Fijación con PVC o alambre en zigzag

